

Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst HYDRAULIKKUPPLUNGEN






Serie 082

tst



HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN



Couplers Kupplungen	Connection Anschlüsse ØT	Order No Bestellnr.	ØD	ØD1	L	L1	SW
 Female Threaded Coupler Kupplungen mit Innengewinde	M 14x1.5	082 DGB 14	38			59	27
	M 16x1.5	082 DGB 16	38			59	27
	BSP 1/2"	082 DGB 21	38			61	27
 Coupler with End Connection Cutting Ring Kupplungen mit Entstück Schneidring	M 14x1.5	082 EGB 14-08	38	58	68	27	
	M 16x1.5	082 EGB 16-10	38	58	68	27	
	M 18x1.5	082 EGB 18-12	38	58	68	27	
	M 22x1.5	082 EGB 22-15	38	58	70	27	
	M 24x1.5	082 EGB 24-16	38	58	70	27	
	M 26x1.5	082 EGB 26-18	38	58	70	27	
 Coupler with End Connection Cutting Ring Kupplungen mit Entstück Schneidring	M 14x1.5	082 SGB 14-08	38	58	88	27	
	M 16x1.5	082 SGB 16-10	38	58	88	27	
	M 18x1.5	082 SGB 18-12	38	58	88	27	
	M 22x1.5	082 SGB 22-15	38	58	90	27	
	M 24x1.5	082 SGB 24-16	38	58	90	27	
	M 26x1.5	082 SGB 26-18	38	58	90	27	
 Male Threaded Coupler (JIC) Kupplungen mit Außengewinde (JIC)	UNF-9/16"-18	082 JGB 14-74	38	53	67	27	
	UNF-7/8"-14	082 JGB 22-74	38	53	67	27	
 Male Threaded Coupler (JIC) Kupplungen mit Außengewinde (JIC)	UNF-9/16"-18	082 JSGB 14-74	38	53	97	27	
	UNF-7/8"-14	082 JSGB 22-74	38	53	97	27	

Interchangeability - Kompatibilität
STUCCHI I SERIE, INTERTRACCO - P SERIE

Working Pressure - Betriebsdruck
250 Bar - PSI 3625

Temperature Range Temperaturbereich
-25 °C +125 °C / -13 °F +257 °F
With standard seals -
Mit standard Dichtung : Buna (M) NBR

Standard version - Standardversion
Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Seal- Dichtungen :Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Body Size - Nenweite
1/2" (ISO-A)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper: Steel Hardened -
Stahl (gehärtet)
Sleeve - Hülse : Steel - Stahl
Valve - Ventil : Steel - Stahl
Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl Locking ORing

Sprengring : Stainless Steel -
Edelstahl

Balls -Kugeln : Stainless Steel -
Edelstahl

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug -Nippel : Steel - Stahl



Wir haben es für Sie im Blick

HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN



The 082 Serie Push-Pull Couplings are interchangeable with ISO 7241- A and ISO 5675


082 couplings are normally adopted on AGRICULTURAL implements and applications; the possible panel mounting allows to easily connect and disconnect plug and coupler with one hand only.

This couplers are available with both poppet and ball valve; the standard thread are BSP, NPTF and metric male 240 according to DIN 2353


082 serie Push-Pull-Kupplungen sind kompatibel mit ISO 7241-A und ISO 5675.

Kupplungen der Serie 082 werden in landwirtschaftlich Anwendungen eingesetzt. Panelmontage ermöglicht leichte Ein- und Auskuppelung mit einer Hand. Diese Kupplungen sind lieferbar mit Kegel- und Kugelventil. Standardgewinde sind BSP, NPTF und metrisch Aussengewinde 240 gemäß DIN 2353


Couplers
Kupplungen




Female Threaded Plug
Kupplungen mit Innengewinde




Plug With End Connection Cutting Ring
Nippel mit Entstück Schneidring



Plug With End Connection Cutting Ring
Nippel mit Endstück Schneidring



Male Threaded Plug (JIC)
Nippel mit Außengewinde (JIC)



Male Threaded Plug (JIC)
Nippel mit Außengewinde (JIC)

Connection
Anschlüsse
ØT

Order No
Bestellnr.

ØD

L

L1

SW

M 14x1.5
M 16x1.5
BSP 1/2"

082 DUB 14
082 DUB 16
082 DUB 21

55 27
55 27
57 27

M 14x1.5
M 16x1.5
M 18x1.5
M 22x1.5
M 24x1.5
M 26x1.5

082 EUB 14-08
082 EUB 16-10
082 EUB 18-12
082 EUB 22-15
082 EUB 24-16
082 EUB 26-18

49 60 27
49 60 27
49 61 27
49 62 27
49 62 27
49 62 27

M 14x1.5
M 16x1.5
M 18x1.5
M 22x1.5
M 24x1.5
M 26x1.5

082 SUB 14-08
082 SUB 16-10
082 SUB 18-12
082 SUB 22-15
082 SUB 24-16
082 SUB 26-18

49 78 27
49 78 27
49 79 27
49 80 27
49 80 27
49 80 27

UNF-9/16"-18
UNF-7/8"-14

082 JUB 14-74
082 JUB 22-74

49 63 27
49 63 27

UNF-9/16"-18
UNF-7/8"-14

082 JSUB 14-74
082 JSUB 22-74

49 93 27
49 93 27

