

Wir haben es für Sie im Blick

**HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN**



**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**


Connection
Anschlüsse
F

Order No
Bestellnr.

Ø

L

SW



Female Threaded Shut-Off Coupler
Kupplung Innengewinde mit Ventil


BSP 1/4"

087.03 DBG 13

30

64.3

24



Female Threaded Shut-Off Coupler
Verschlussnippel
Innengewinde mit Ventil


BSP 1/4"

087.03 DUB 13

25.4

38

22



Male Threaded Tru-Flow
Plug With Washer
Verschlussnippel
Aussengewinde mit Ventil

BSPT 1/4"

087.03 RUB 13

25.4

42.5

22



Dust caps for coupling
Schutzkappe für Kupplungen

086.03 KG 00S
086.03 KG 01S

in plastic / aus Kunststoff
in metal / aus Metall



Dust caps for plugs
Schutzkappe für Nippel

086.03 KU 00S
086.03 KU 01S

in plastic / aus Kunststoff
in metal / aus Metall

Interchangeability - Kompatibilität
CEJN 125

Temperature Range Temperaturbereich
-30°C +100°C (-22°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
087.03 - 2500 Bar - 250 MPa

Flow capacity - Nennweite
087.03 NW : 2.5 mm

For 087.03 range black plastic dust caps
included as standard
Bei der Serie 087.03 sind schwarze
Schutzkappen enthalten

Attention :
The coupler and the plug
should not be loaded before connection.

Achtung :
Nicht unter Druck kuppeln
Der Nippel darf im ungekuppeltem
Zustand nicht unter Druck stehen.

Material - Material
C (Zinc Plated Steel - Stahl Verzinkt)

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper: Steel Oil Burnished -
Stahl bürniert

Back Part - : Steel Oil Burnished -
Hinterteil : Stahl bürniert
Sleeve - Hülse : Steel Oil Burnished -
Stahl bürniert

Valve - Ventil : Steel - Stahl
Springs - Federn : Steel - Stahl
Balls - Kugeln : Steel - Stahl
Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR
Springs and Balls : Steel - Stahl
Plug - Nippel : Steel Oil Burnished -
Stahl bürniert

