

Pressmaß - Tabelle

Crimping Table

Schlauchtyp/hose type: WF (Nur für P-Armaturen)

Fortl.-Nr.:	Schlauch/Hose				Fassung/Sleeve	Presse/Crimper		Einst.-wert	Pressmaß	Nippel-Einf.
	Artikel-Nr. Article ref.	Größe Size	I.D. [mm] I.D. [mm]	A.D. [mm] O.D. [mm]	A.D. [mm] O.D. [mm]	Typ Type	Backen [mm] DieSet [mm]	Adjust.-Fact.	Crimping O.D. [mm]	Insert Collaps I.D. [mm]
2	WF06	4	6,8	11,5	15	HM325	12	0,5	12,5	>0,2
3	WF08	5	7,7	12,5	17	HM325	14	0,5	14,5	0,5
4	WF10	6	9,7	15,0	19	HM325	16	0,2	16,2	0,3
5	WF13	8	12,3	18,5	23	HM325	20	0,0	20,0	0,5
6	WF16	10	15,6	21,6	27	HM325	22 (24)	1,5 (-0,5)	23,5	0,5
7	WF20	12	19,8	27,0	33	HM325	28	0,3	28,3	0,5
8	WF25	16	28,0	34,8	46	HM325	36	1,2	37,2	>0,2

Bermerkung:

Einstellwert an der Presse durch Versuche ermitteln! (von Pressentyp abhängig)

Diese Pressmaßtabelle ist ausschließlich für die Verpressung von Nonnenmann Schlauchmeterware und Nonnenmann Armaturen gültig.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf Versuchsergebnisse mit einer 8 Backen Presse vom Typ "Uniflex HM325".

Bitte dringend beachten! Die Pressmaßtabelle ist nur in Verbindung mit der jeweiligen Montageanweisung gültig.

Note:

The Adjustment-factor on the crimping-machines to be adjusted by trails!

This crimping table is valid exclusively for the crimping of Nonnenmann hoses and Nonnenmann fittings.

The stated values are refering to testing results with a eight-cheek-press from the type of "Uniflex HM325".

Please do comply! The crimping table is valid only in conjunction with the respective assembling instructions.

Stand:

01.12.2019