



Wir haben es für Sie im Blick

propnew

Unser multifunktionales **Reinigungsgerät**
zum Spülen, Reinigen, Ausblasen, Druckprüfung,
Korrosionsschutzbehandlung für einen
optimalen Wirkungsgrad Ihrer Systeme



PROPNEW-REINIGUNGSGERÄT

(115 L TANKVOLUMEN)

Standardausführung

- + Standardgerät zur Reinigung (IB200139)
- + Sämtliche Geräte mit CE-Kennzeichen
- + Einfacher Betrieb mit Druckluft

GERÄTEOPTION MESSUNG VON DURCHFLUSS UND PH-WERT

Mit beleuchtetem Farb-Touchscreen

- + Ausführung M mit Durchflussmessung im Spülkreislauf
- + Schnittstelle zum Aufzeichnen und Abspeichern relevanter Daten auf USB-Stick
- + Stromnetzunabhängiger Betrieb möglich durch integrierte, aufladbare Stromversorgung



GERÄTEOPTION 2. TANK

(115 L + 18 L TANKVOLUMEN)

Zur Konservierung





- + Umschaltbar von Reinigungs- auf Konservierungstank
- + Kombinierbar mit Option Messung oder Standardgerät zum optimalen Langzeitschutz Ihrer Formen/Geräte



Wir haben es für Sie im Blick



Das Universalreinigungsgerät **Reinigungsgerät** besteht durch seine einfache Handhabung und die hervorragenden Reinigungsergebnisse und kann bei uns auch wochenweise gemietet werden – Anrechnung der Mietkosten bei Kauf



vorher

nachher



Ohne PropNew



Mit PropNew

VORTEILE UND MÖGLICHKEITEN

Basisausstattung aller Geräte

- + Wartungsarme und robuste Membranpumpe
- + Auswaschbarer integrierter Filter
- + Ausziehbarer Schlauch (2x5m) für Vor- und Rücklauf
- + Einfacher Anschluss mit Temperierkupplung

TECHNISCHE DATEN

Leistungsmerkmale und Anschlüsse

- + Abmessungen B/H/T: 528 / 1190 / 790 mm
- + Gewicht: ca. 67 kg (leer)
- + Max. Fördermenge/-druck: 10 l/min, ca. 6 bar
- + Max. Antriebsdruck: 6 bar
- + Ausführung M+MT: 230V/50Hz, max. 50 VA (Elektrischer Anschluss)



ZUBEHÖR UND KONZENTRATE

Abgestimmt auf die PropNew-Reinigungsgeräte

- + Reinigungs- und Konservierungskonzentrate PropPower 10/10 bio/20/30/50
- + Grundausrüstung mit PH-Wert-Messstäbchen, Zapfpistole, Handschuhen und Schutzbrille
- + Auswaschbare Filter in Maschenweite 60 - 350 µm

