



Wir haben es für Sie im Blick

PropNew Reinigungsgerät

PropPower 10

Hochleistungsreiniger für Temperiersysteme

PP10 ist hervorragend geeignet zur Reinigung von wasserbasierenden Kühl- und Heizsystemen sowie Wärmetauschern. Durch regelmäßige Anwendung erhalten Sie die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Formen und Anlagen. Dieser Reiniger ist nur zur Verwendung im PropNew-Reinigungsgerät vorgesehen.

Wirkstoff Phosphorsäure + Additive

- + schäumt nicht
- + mit Korrosionsschutzinhibitoren
- + löst Ablagerungen in Temperierkanälen wie z.B. Rost und Kalk
- + greift gängige Formstähle und Dichtungsmaterialien bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht an
- + buntmetallverträglich
- + wirtschaftlicher Einsatz
- + reduziert Wartungs- und Reparaturarbeiten

Anwendung:

Das Kühlsystem vor dem Reinigungsvorgang entleeren. Zuerst auf Wasser ca. 4 bis 5 % PP10 zugeben. Dann mit PP10 nachschärfen, bis ein pH-Wert von 1 erreicht ist. Dosierung max. 10% !

Die Reinigungsdauer ist abhängig von der Art, dem Verschmutzungsgrad und dem Wartungsrhythmus des Temperiersystems. Im Regelfall ca. 1h.

Der pH-Wert sollte dabei 2 nicht übersteigen.

Nach erfolgtem Spülvorgang das System vollständig entleeren/ausblasen.

Anschließend gründlich mit neutralem Wasser oder PP30 (Korrosionsschutz) spülen.

Bei Anwendung auf Aluminium, Chrom oder Messing sind Eignungsproben durchzuführen und die Kontaktzeit auf das Minimum zu reduzieren.

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen/Kavitäten anwenden.

Vorsicht bei beschichteten Temperiersystemen.

Wichtiger Hinweis:

Jede Reinigungslösung kann nur eine begrenzte Menge an Salzen lösen/ aufnehmen.

Max. 2x Nachschärfen mit PP10 ist möglich, danach **MUSS** die Reinigungslösung unbedingt ausgetauscht werden!

Lösung niemals länger als 4 Wochen im Reinigungsgerät belassen.