



Wir haben es für Sie im Blick

PropNew Reinigungsgerät

PropPower 50

Hochleistungsreiniger für Temperiersysteme

P50 ist hervorragend geeignet zur Reinigung von ölbasierenden Kühl- und Heizsystemen sowie Wärmetauschern. Durch regelmäßige Anwendung erhalten Sie die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Formen und Anlagen.

Wirkstoff Kalilauge + Additive

- + entfernt hartnäckigste Verbrennungsrückstände, Öle, Kohle, Verharzungen
- + löst Fette und Ölverkrustungen in Ölkühlern
- + entfernt Ablagerungen in Temperierkanälen
- + greift gängige Formstähle und Dichtungsmaterialien nicht an
- + nicht brennbar
- + wasserlöslich
- + schaumgebremst

Anwendung:

Das Kühlsystem vor dem Reinigungsvorgang entleeren. Zuerst auf Wasser ca. 6 bis 8 % PP50 zugeben. Dann nachschärfen, bis ein pH-Wert von 12 erreicht ist. Dosierung max. 10% .

Die Reinigungsdauer ist abhängig von der Art, dem Verschmutzungsgrad und dem Wartungsrhythmus des Temperiersystems. Im Regelfall ca. 1 h.

Der pH-Wert sollte dabei 11 nicht unterschreiten.

Nach erfolgtem Spülvorgang das System vollständig entleeren/ausblasen.

Anschließend gründlich mit neutralem Wasser oder PP30 (Korrosionsschutz) spülen.

Bei Anwendung auf Aluminium, Chrom oder Messing sind Eignungsproben durchzuführen und die Kontaktzeit auf das Minimum zu reduzieren.

Nicht auf empfindlichen Oberflächen/Kavitäten anwenden.

Vorsicht bei beschichteten Temperiersystemen.

PP50 kann mit dem Reinigungsgerät PropNew (Filter 350µ) je nach Verschmutzungsart bis max. 60° Lösungstemperatur eingesetzt werden.

Wichtiger Hinweis:

Warme Reinigungslösung erhöht die Reinigungswirkung.

Um Dampfblasen zu vermeiden muss vor Inbetriebnahme der Formen/Anlagen sichergestellt sein, dass keine Wasserreste im Temperiersystem verblieben sind.