



Wir haben es für Sie im Blick

PropNew Reinigungsgerät

PropPower 30

Korrosionsschutz für wasserführende Temperiersysteme

Wirkstoff Natriumhydroxid + Additive

- + verhindert Verkrustungen und Ablagerungen
- + zuverlässiger Langzeitkorrosionsschutz für Temperierkanäle
- + buntmetallverträglich
- + wirtschaftlicher Einsatz
- + reduziert Wartungs- und Reparaturarbeiten

PP30 ist ein speziell entwickeltes Produkt für Wasserkreisläufe, um Korrosion und Bildung von Verkrustungen zu verhindern. Es zeichnet sich durch seine sehr guten Komplexiereigenschaften gegenüber Calcium- und Magnesium-Ionen bei sehr breitem pH-Spektrum aus. Die gebildeten Metallkomplexe sind sehr gut wasserlöslich und verhindern Ausfällungen sogar bei einer Wasserhärte von 40° dH.

PP30 regelmäßig in der erforderlichen Menge eingesetzt, garantiert die perfekte Leistungsfähigkeit von Formen und Anlagen. Verhindert wird die Bildung von Belägen, Verkrustungen und Ablagerungen, die den Wärmeaustausch und die Prozesssicherheit der Systeme gefährden.

Anwendung:

Je nach System ist eine Konzentration zwischen 0,7 bis 1,0 % im Systemwasser ausreichend, um einen hervorragenden Korrosionsschutz zu gewährleisten.

Zum Korrosionsschutz von Temperierkanälen mit 10%iger Konzentration spülen und anschließend ausblasen.

Wichtiger Hinweis:

Nicht mit weiteren Chemikalien vermischen.