

Pneumatiksteuerung mit
Dichtigkeitsprüfung



Antrieb mit Akkuschauber,
Wendezeit < 1 Min.

NoWMOVE-MSB

Datenblatt

Art.-Nr. WA0270

- + Arbeitssicherheit
- + Formkavitäten einfach zugänglich
- + Reduzierung der Werkzeughandlungszeiten und -kosten
- + Vermeidung von Schäden an Formen, Maschinen und der Infrastruktur und daraus resultierende Kostenreduzierungen.
- + Arbeiten und Prüfungen der Formfunktionen außerhalb der Spritzgießmaschine möglich – erhöht die Fertigungskapazität, weniger Ausfallzeiten
- + Höhere Prozesssicherheit
- + ROI ≈ 1 Jahr

Für Werkzeuge und Formen bis zu 2 t

Aufspannplatte mit T-Nuten 800x800 mm

Arbeitstisch 1200x800 mm

Arbeitshöhe verstellbar 880 - 1100 mm

Luftgelagerte Auflageplatte 496x396 mm

+ Pneumatikanschluss DN 7,2

+ >= 6 bar Arbeitsdruck

Tisch Schwenkbereich 90°

Opt. Hydraulikaggregat (WA0271)

+ Tankinhalt 11 l

+ Spannung 230 V

+ max. Druck 210 bar

+ zum Prüfen von Auswerfern, Kernzügen, Nadelverschluß, außerhalb der Spritzgießmaschine

KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Weitere Wartungsprodukte

DURCHFLUSS-
MESSUNG

DICHTIGKEITS-
PRÜFUNG

NoWOPEN-TS
WERKZEUGÖFFNER

SCHALTBARER
MAGNET

PropNew
REINIGUNGSGERÄT

